



UNIVET

Lunettes de protection incolore avec miroitage flash protégeant de l'éblouissement, version In/Out.

(le miroitage réfléchit les rayons nocifs, le verre incolore permet de garder une bonne visibilité).

Recommandé pour les caristes ou conducteurs d'engins.

Travaux mécaniques intérieur et extérieurs (meulage, fraisage, usinage...).

Filtration UV 100% (protège du coup d'arc) - bonne reconnaissance des couleurs 2C-1,7.

Filtre solaire (protège des rayons nocifs du soleil) 5-1,7.

Qualité optique classe 1 pour port permanent 1.

Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C) FT.

Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces (marquage K de la norme EN166).

Branches ajustables en longueur et inclinables.

EN172 (pour versions solaire et In/Out).

Caractéristiques

anti rayure	oui
-------------	-----

Référence	anti buée	marquage oculaires	teinte	Prix HT
10548326	oui	2c-1.2 u 1 ft k n ce	incolore	-
10548325	oui	2c-3/5-3.1 u 1 ft k n ce	solaire gris-vert	-
10548327	non	2c-1.7/5-1.7 u 1 ft ce	in/out semi-teinté	-